

MOVE

CEBSA, con 25 años en accesorios automotrices, creó MOVE en 2020 para la electro movilidad, enfocándose en vehículos de entrega eficiente y sostenible.



Propuesta Econ

RAPMOVE Cold Box

Contacto



Teléfono: +52 55 43 03 85 99



Correo Electrónico: obarrera@moveyow.com



Dirección:



Sitio Web: moveyow.com

Información General

Innovación y Tecnología

- **CAN Bus Tech:** Primer triciclo eléctrico de logística micro inteligente del mundo con tecnología CAN Bus.
- **Sistema de aislamiento térmico SOLACO:** Vidrio de grado automotriz que reduce el 99% de los rayos UV y el 85% de la radiación infrarroja.

Componentes Principales

- **Controlador de Motor:** Basado en DSP de TI con transistores MOSFET de alta potencia para conversión eficiente de energía.
- **Pantalla Inteligente TFT de 7 pulgadas:** Incluye sistemas multimedia y funcionalidades avanzadas de monitoreo.



Protección Inteligente

Funciones de Seguridad Inteligente:

- Protección contra sobrevoltaje
- Protección contra sobrecarga
- Protección contra sobredescarga
- Protección contra cortocircuitos
- Protección contra sobrecorriente
- Protección de temperatura
- Protección anti-reversa

Experiencia de Conducción

Con una oscilación libre de 18 grados en la parte delantera, puedes disfrutar de una experiencia de conducción segura, noble y cómoda al girar.



Balance de potencia

Batería: Celdas prismáticas de base de hierro con ciclos de carga/descarga de hasta 2000 ciclos.

Estructura del Cuerpo: Acero al carbono Q235B con proceso de cataforesis.

Personalización

Tu reparto es único. Adaptamos el vehículo a tus necesidades específicas para maximizar la eficiencia y promover tu marca:

- **Potencia tu Marca:** Personalizamos el vehículo con tu imagen y diseño empresarial, incluyendo logotipos y colores corporativos.

Personalización de Compartimientos:

- **Congelador:** Compartimiento con temperatura controlada para productos que requieren congelación. (Hasta -25 grados)
- **Número de Divisiones:** Ajusta el número de divisiones internas para optimizar el espacio de carga.
- **Regular para Paquetería:** Configuración estándar ideal para la entrega de paquetes.



Por qué MOVE?



+ 30% de Entregas

Por hora que una Van en ciudad.



Aparca rápido

No mas doble fila.



Libre Acceso

Movilidad continua.



Cero Emisiones

Ciudades limpias de humo.



Seguridad

Repartidores Seguros.



Clientes Felices

Mantiene los pedidos a salvo.



90 km Autonomía

Resiste un día completo.



250 kg y 1,000L

Reforzado para todos los repartos

Especificaciones RAP MOVE Cold BOX

Carga Máxima	250 Kg
Tipo de Motor	Sincronización de imán permanente DC
Potencia Nominal	2x2Kw
Torque Nominal	78Nm
Tipo de Batería	LiFePO ₄
Capacidad de la Celda de la Batería	95Ah
Capacidad de la Batería	4.864KWh
Voltaje Nominal de la Batería	51.2V
Tipo de Cargador	A bordo
Voltaje de Carga	205-265V
Tiempo de Carga	20%-80%: 1.5h; 0%-100%: 3h
Sistema de Tracción	Motor de cubo trasero dual
Sistema de Oscilación	LH/RH 18 grados
Sistema de Frenos	Freno de mano LH/RH
Tipo de Frenos	Disco hidráulico delantero/trasero
Tipo de Estacionamiento	Freno de mano mecánico en rueda trasera
Neumáticos	110/90-12
Velocidad Máxima	65km/h
Capacidad de Escalada a Plena Carga	20%
Autonomía (30Km/h, sin carga)	Hasta
Detección de Fallos	OBD
Especificaciones	Llanta de aleación de aluminio
Control de Carrocería	BCM
Iluminación	LED (Faros, luces de circulación, luces de freno, luces antiniebla)
Pantalla	Pantalla VA de 7 pulgadas
Cámara Trasera	Incluida
Llave Remota	Incluida

Especificaciones del Producto

Alarma Antirrobo	Incluida
Puertos de Alimentación	12V, USB de 5V
Sistema de Simulación de Sonido	Incluido
Tecnología CAN bus	Incluida
Caja	Panel de panal
Capacidad de la Caja	1000 L
Diseño	Personalizable
Tamaño total de la caja	1529×1112×1138mm
Temperatura mínima	-18°C
Modelo de nevera	GP-1000A
Potencia de refrigeración:	450W-650W
Material de la pared de la caja	PE

Dimensiones

